

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
No. D01 BIII 2020

1. Egyedi terméktípus-azonosító kód:
Szárazon préselt, mázas kerámia burkolólap - FALBURKOLÓ LAPOK kód 2031-0XXX, 2041-0XXX, 2042-0XXX, 2051-0XXX DEKOR kód 2502-0XXX, 2504-0XXX; és MEDALIONOK kód 2631-0XXX, 2641-0XXX, 2642-0XXX, 2651-0XXX E>10% vízfellevő képességgel. A termékazonosítók a csomagoláson feltüntetve (terméktípus, kód, szín, minőség, színnyalat, kaliber, gyártás időpontja).
2. A termék várható felhasználása építkezéseken:
Szárazon préselt kerámia lapok termékcsoport, E>10%, vízfellevő képességgel, B III csoport, a falak végső burkolásához használható olyan terekben, amelyek nincsenek kitéve fagy- és/vagy nagy mechanikai hatásnak.
3. A gyártó neve, bejegyzett védjegye és elérhetősége:
SANEX S.A. Cluj-Napoca, Str. Beiusului nr.1, 400394, Románia,
Tel.: +40 264 415 200, Fax: +40 264 415 210, e-mail: office@sanex.ro, www.sanex.ro
4. Teljesítmény-megfelelőség-értékelési és -ellenőrzési rendszer:
4.rendszer, az EU-rendelet V. mellékletének 1.5. Pontja szerint. 305/2011.
5. Harmonizált szabvány: **EN 14411:2012, "Kerámia burkolólapok és csempe. A teljesítmény állandóságának és jelölésének meghatározása, besorolása, jellemzői, értékelése és ellenőrzése "**.
6. Bejelentett teljesítmény

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki leírás
Tűzállóság	A1 Osztály	EN 14411:2012
Veszélyes anyagok (kadmium és ólom) kibocsátása	Nincs meghatározható eredmény	
Törőterhelés - vastagság $\geq 7,5$ mm - vastagság $< 7,5$ mm	≥ 600 N ≥ 400 N	
Hajlítási szilárdság - vastagság $\geq 7,5$ mm - vastagság $< 7,5$ mm	min 12 N/mm ² min 15 N/mm ²	
Ragasztási szilárdság - Cement alapú ragasztók - Reaktív gyantarakasztók	$> 0,5$ N/mm ² $\geq 1,7$ N/mm ²	
Tartósság: beltér	Ellenáll	
Hőlékésállóság	Ellenáll	

A fent ismertetett termék teljesítménye összhangban van a deklarált teljesítménnyel, a REACH 1907/2006 rendelet szerint. A kerámia csempék olyan termékek, amelyek nem bocsátanak ki veszélyes anyagokat.

Ez a teljesítménynyilatkozat összhangban van az (EU) No. 305/2011 számú rendelettel, a fentiekben meghatározott gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó nevében és részéről aláíró :



Daniel Zah,
Vezérigazgató
SANEX S.A.



Cluj-Napoca, .2020.06.10

	
SANEX S.A. , str. Beiuşului nr.1, 400394, Cluj-Napoca, România	
D01 BIII 2020	
EN 14411:2012	
Szárason préselt kerámia lapok, B III kategóriás (K melléklet), belso falak burkolasara, E≥10% vízfelvevő képességgel.	
Tűzállóság	A1 Osztaly
Veszélyes anyagok (kadmium és ólom) kibocsátása	NPD
Hajlító ellenállás	vastagság ≥ 7,5 mm min 12 N/mm² vastagság < 7,5 mm min 15 N/mm²
Tapadási ellenállás • Cement alapú ragasztók • Reaktív gyantarakasztók	> 0,5 N/mm² ≥ 1,7 N/mm²
Tartósság: beltéri	Ellenáll
Hősokk ellenállás	Ellenáll