

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
No. D02 BIII 2023

1. Egyedi terméktípus-azonosító kód:
Szárazon préselt, mázas kerámia burkolólap - Belső burkolólapok kód 4035-0XXX, 4046-0XXX, E>10% vízfelvevő képességgel. A termékazonosítók a csomagoláson feltüntetve (terméktípus, kód, szín, minőség, színaranylat, kaliber, gyártás időpontja).
2. A termék várható felhasználása építkezéseken:
Termékcsoporthoz A szárazon sajtolt kerámialapok E>10%-os vízfelvevő képességgel, B III csoport, belső padlók végső kidolgozására szolgálnak, olyan helyeken, amelyek nem lehetnek kitéve fagyhatásnak és nagy mechanikai igénybevételnek.
3. A gyártó neve, bejegyzett védjegye és elérhetősége:
**SANEX S.A. Cluj-Napoca, Str. Beiusului nr.1, 400394, Románia,
Tel.: +40 264 415 200, Fax: +40 264 415 210, e-mail: office@sanex.ro, www.sanex.ro**
4. Teljesítmény-megfelelőség-értékelési és -ellenőrzési rendszer:
4.rendszer, az EU-rendelet V. mellékletének 1.5. Pontja szerint. 305/2011.
5. Harmonizált szabvány: **EN 14411:2016, "Kerámia burkolólapok és csempe. A teljesítmény állandóságának és jelölésének meghatározása, besorolása, jellemzői, értékelése és ellenőrzése".**
6. Bejelentett teljesítmény

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki leírás
Tűzállóság	A1 Osztály	EN 14411:2012
Veszélyes anyagok (kadmium és ólom) kibocsátása	Nincs meghatározható eredmény	
Törőterhelés	≥ 800 N	
Hajlítószilárdság	min 22 N/mm ²	
Csúszási ellenállás	μ ≥ 0,40	
Tartósság: • beltér	Ellenáll	
TAPINTÁSI JELLEM	NEM ALKALMAZHATÓ	

A fent ismertetett termék teljesítménye összhangban van a deklarált teljesítménnyel, a REACH 1907/2006 rendelet szerint. A kerámia csempek olyan termékek, amelyek nem bocsátanak ki veszélyes anyagokat.

Ez a teljesítménynyilatkozat összhangban van az (EU) No. 305/2011 számú rendelettel, a fentiekben meghatározott gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó nevében és részéről aláíró:

Daniel Zah,
Minőségügyi vezető
SANEX S.A.



Cluj-Napoca, .2023.02.22



SANEX S.A. , str. Beiuşului nr.1, 400394, Cluj-Napoca, România

D02 BIII 2023

EN 14411

Szárazon préselt kerámia lapok, B III kategóriás (L melléklet), belső falak burkolására, E≥10% vízfelvevő képességgel.

Tűzállóság	A1FL osztály
Veszélyes anyagok (kadmium és ólom) kibocsátása	NPD
Törési ellenállás	≥ 800 N
Csúszási ellenállás CEN/TS 16165 : 2012, D melléklet	μ ≥ 0,40
Tartósság: beltér	Ellenáll