

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete, valamint az 574/2014/EU rendelet alapján

Teljesítménynyilatkozat száma: 9516

1. A terméktípus azonosító kódja:

Zalakerámia Basic
2. Felhasználási terület:

C1T EN 12004:2007+A1:2012 C1T
Normális kötésű cementtartalmú habarcs,
csökkentett lecsúszással beltéri felhasználásra
3. A gyártó:

Cemix Hungary Kft.
H-8200 Veszprém, Házgyári út 9.
4. Meghatalmazott:

Nem értelmezhető
5. A teljesítmény állandóság értékelésére szolgáló rendszer:

3
- 6a. Harmonizált szabvány:
Notifikált szervezet:

EN 12004:2007+A1:2012
ÉMI Nonprofit Kft., (NB 1415)
H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
- Első Típusvizsgálati Jegyzőkönyv:

TVB: M-3024/2007

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzvédelmi osztály	A1/A _{fl}	EN 12004:2007+A1:2012
Kezdeti húzási-tapadó szilárdság	≥ 0,5 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012
Húzási-tapadó szilárdság vízbe merítés után	≥ 0,5 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012
Húzási-tapadó szilárdság hevítéses öregítés után	≥ 0,5 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012
Húzási-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	≥ 0,5 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012
Veszélyes anyagok kibocsátása	Lásd: MSDS	
Különleges jellemzők		
Lecsúszás	≤ 0,5 mm	EN 12004:2007+A1:2012
Nyitott idő (20 perc): Húzási-tapadó szilárdság	≥ 0,5 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012

8. Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Veszprém, 2024.07.17.


Veit Tamás
Ügyvezető igazgató

**24****Cemix Hungary Kft.**

H-8200 Veszprém, Házgyári út 9.

Tel.: +36 88 590-500

Teljesítménynyilatkozat száma:**9516****CIT****Normális kötésű cementtartalmú habarcs,
csökkentett lecsúszással beltéri felhasználásra****EN 12004:2007+A1:2012****Notifikált szervezet: ÉMI Nonprofit Kft. (NB: 1415)**

Tűzvédelmi osztály:	A1/A_{fi}
Kezdeti húzási-tapadó szilárdság: (N/mm²)	≥ 0,5
Húzási-tapadó szilárdság vízbe merítés után: (N/mm²)	≥ 0,5
Húzási-tapadó szilárdság hevítéses öregítés után: (N/mm²)	≥ 0,5
Húzási-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után: (N/mm²)	≥ 0,5
Lecsúszás: (mm)	≤ 0,5
Nyitott idő (20 perc): Húzási-tapadó szilárdság: (N/mm²)	≥ 0,5