

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete, valamint az 574/2014/EU rendelet alapján

Teljesítménynyilatkozat száma: 9515


1. A terméktípus azonosító kódja: **Zalakerámia Extra Flex**
2. Felhasználási terület: EN 12004:2007+A1:2012 C2TE S1
Fokozott követelményű, alakváltozásra képes, cementtartalmú habarcs, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel beltéri és kültéri felhasználásra
3. A gyártó: Cemix Hungary Kft.
H-8200 Veszprém, Házgyári út 9.
4. Meghatalmazott: Nem értelmezhető
5. A teljesítmény állandóság értékelésére szolgáló rendszer: **3**
- 6a. Harmonizált szabvány: **EN 12004:2007+A1:2012**
Notifikált szervezet: **ÉMI Nonprofit Kft., (NB 1415)**
H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
Első Típusvizsgálati Jegyzőkönyv.: **M-3033/2013**
7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:


Alapvető jellemzők:	Teljesítmény	harmonizált műszaki előírások
Tűzvédelmi osztály	E	EN 12004:2007+A1:2012
Kezdeti húzási-tapadó szilárdság	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Húzási-tapadó szilárdság vízbe merítés után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Húzási-tapadó szilárdság hevítéses öregítés után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Húzási-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Veszélyes anyagok kibocsátása	Lásd: MSDS	
Különleges jellemzők:		
Lecsúszás	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012
Nyitott idő (30 perc): Húzási-tapadó szilárdság	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Keresztirányú alakváltozás	$\geq 2,5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012

8. Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Veszprém, 2024.07.17.


Veit Tamás
Ügyvezető igazgató

**24****Cemix Hungary Kft.**

H-8200 Veszprém, Házgyári út 9.

Tel.: +36 88 590-500

Teljesítménynyilatkozat száma:**9515****C2TE S1**

Fokozott követelményű, alakváltozásra képes, cementtartalmú habarcs, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel beltéri és kültéri felhasználásra

EN 12004:2007+A1:2012**Notifikált szervezet: ÉMI Nonprofit Kft. (NB 1415)**

Tűzvédelmi osztály:	E
Kezdeti húzási-tapadó szilárdság: (N/mm²)	≥ 1,0
Húzási-tapadó szilárdság vízbe merítés után: (N/mm²)	≥ 1,0
Húzási-tapadó szilárdság hevítéses öregítés után: (N/mm²)	≥ 1,0
Húzási-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után: (N/mm²)	≥ 1,0
Lecsúszás: (mm)	≤ 0,5
Nyitott idő (30 perc): Húzási-tapadó szilárdság: (N/mm²)	≥ 0,5
Keresztirányú alakváltozás (mm)	≥ 2,5