

Teljesítménynyilatkozat száma: T 21 01

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Txxxxxx, Dxxxxxx a Gxxxxxx az idomelemek és lépcsőlapokon kívül (DCxxxxxx, TCxxxxxx, DSxxxxxx, TSxxxxxx, DDMxxxxx, DDRxxxxx, TDxxxxxx, TTxxxxxx, GDMxxxxx, GSxxxxxx)¹.
A termék típusa, sorozata vagy más azonosító kódja lehetővé teszi a termék egyértelmű azonosítását: kerámia burkolóelem E ≤ 0,5%.
¹) A jelen PoV-ben megadott kezdő karakterek (betűk és számok), amelyek az „x”-szel megjelölt karakterláncot megelőzik, meghatározóak a termék azonosításának szempontjából, míg az „x” karakter helyettesíthető bármilyen alfanumerikus karakterrel: A-tól Z-ig vagy 0-tól 9-ig.
2. Rendeltetésszerű használat: Szárazon préselt kis vízfelvételű kerámia burkolólapok Eb ≤ 0,5% vízfelvétellel, B1a csoport (G. melléklet), falak és padlók bel- és kültéri burkolására.
3. Gyártó: LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí (Irányítószám: 25238078), Cseh Köztársaság, Telefon: +420 800 303 333, Fax: +420 378021 119, E-mail: info@rako.cz
4. Felhatalmazott képviselő: nincs.
5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, rendszerek 4-es rendszer (Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) és az V. Melléklet, 1.5 pontja szerint (2014. május 27.)).
6. Olyan építési termékek teljesítménynyilatkozata esetében, amelyekre vonatkozik a következő harmonizált szabvány: EN 14 411: 2012: a bejelentett szervezet megnevezése és azonosítószáma nem meghatározott
7. Bejelentett teljesítmény a nyilatkozatban meghatározottak vonatkoznak minden kereskedelmi minőségi osztályra:

1. sz. táblázat: A termékek bejelentett teljesítménye

Alapvető jellemzők	A teljesítmény értéke	Harmonizált műszaki leírás
Tűzveszélyesség	A1-A1 _{fi} osztály	vizsgálat nélkül 96/603/EGK)
Veszélyes anyagok kibocsátása: -kadmium kibocsátása - ólom kibocsátása - egyéb veszélyes anyag kibocsátása	NPD* NPD* NPD*	EN 14 411:2012
Kötőszilárdság/tapadósilárdság: - C2 típusú cementtartalmú habarcsok - diszperziós ragasztók - reaktív gyantaragasztók, epoxi - habarcs	≥1,0 N/mm ² NPD* NPD* NPD*	
Hőlelőkésszállóság	megfelel	
Törőszilárdság: vastagság <7,5 mm vastagság ≥7,5 mm	≥700 N ≥1300 N	
Csúszásgátlás	lásd: Melléklet	
Tartósság: -beltéri használat esetén -kültéri használat esetén: fagyállóság	megfelel megfelel	
Érzékelhetőség	NPD*	

* No Performance Determined – NPD (nincs teljesítmény meghatározva)

8. Vonatkozó műszaki dokumentáció és/vagy különleges műszaki dokumentáció:
A fentiekben megjelölt termék tulajdonságai összhangban vannak a nyilatkozatban szereplő tulajdonságokkal.Ez a teljesítménynyilatkozat összhangban van a 305/2011/EU rendelettel, és a fentiekben megjelölt gyártó kizárólagos felelőssége mellett kerül kiadásra.

A gyártó képviselőjében és nevében aláírva.
4.6. 2024 Pilsenben
A 2024. április 18-án kelt nyilatkozat helyébe lép

LASSELSBERGER, s.r.o. ⁽²²⁾
Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň - Jižní Předměstí
IČ: 25238078, DIČ: CZ25238078

Eva Dvorackova
RNDr. Eva Dvorackova, PhD,
Minőségügyi menedzser
LASSELSBERGER, s.r.o., IČ: 25238078
Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň - Jižní
Předměstí

Melléklet Teljesítménynyilatkozat száma T2101:

1. A B1a csoportba tartozó szárazon préselt kis vízfelvételű kerámia burkolólapok csúszásgátló teljesítményének értékei a CSN EN 16165 szerint:

Módszer név	súrlódási együttható		DIN 51 130 - csúszásgátló olajjal szemben	DIN 51 130 - elmozdulási térfogat	DIN 51 097 - csúszásgátló mezítláb
A termék felülete és azonosító kódja	μ szárazon	μ nedvesen	R	V (cm ³ /dm ²)	(A, B, C)
Felület S 10 x 10 cm – TAA12xxx, Rock DAK12xxx, DAK1Dxxx, DDP34xxx	≥0,7	≥0,6	R10	nincs besorolva	B
Felület S 15 x 15 cm-TAA1Dxxx	≥0,7	≥0,6	R10	nincs besorolva	A
Felület S 20 x 20 cm - TAA26xxx, TAA29xxx, Txx28xxx, Kaamos (DAAxxxxx,DAKxxxxx), Kaamos Industrial, Rock DAAxxxxx	≥0,6	≥0,5	R10	nincs besorolva	A
TAURUS Felület ABS – TAA11xxx, TAA25xxx, TAA34xxx, TASExxx, TAK63xxx, TAA2Zxxx, TAA3Vxxx, Block DAKxxxxx, Block, DAA34xxx, Piazzetta DAKxxxxx, Piazzetta DAA4xxx, Color Two (GRSxxxxx, GRNxxxxx, GAKxxxxx, GAFxxxxx), Castone (DAK1185xx, DAK62xxx, DAK81xxx), Compila (DAAxxx, DAKxxx), Plywood (DAKV18xxx, DAKVGxxx)	≥0,6	≥0,5	R10	nincs besorolva	B
Felület S ≥ 30 x 30 cm – TAA35xxx, TAA3Rxxx, TAASAxxx, TAA61xxx, Txx3Sxxx, TAA31xxx	≥0,6	≥0,5	R9	nincs besorolva	A
Rock lappato DAPxxxxx, Block lappato DAPxxxxx	≥0,5	≥0,4	R9	nincs besorolva	nincs besorolva
Felület S ≥ 30 x 30 cm Porfyr – TAA35Axx, TAA35Lxx	≥0,6	≥0,5	R10	nincs besorolva	A
Felület SB-TAB35xxx	≥0,7	≥0,6	R10	nincs besorolva	A
Dombor SR1-TR1xxxxx	≥0,7	≥0,6	R11	V4	B
Dombor SR2 – TR2xxxxx	≥0,7	≥0,6	R12	V4	B
Dombor SR3 – TR3xxxxx	≥0,7	≥0,6	R12	nincs besorolva	B
Dombor SR4 – TR4xxxxx	≥0,7	≥0,6	R12	V4	C
Dombor SR7 – TR7xxxxx, Betoniko DAFxxxxx	≥0,7	≥0,6	R11	nincs besorolva	B
Dombor SR20 – TRAxxxxx	≥0,7	≥0,6	R13	V8	C
Dombor SRM-TRMxxxxx	≥0,6	≥0,6	R12	nincs besorolva	B
Relief SRM-TRM25xxx	≥0,7	≥0,6	R12	nincs besorolva	B
Dombor SRU – TRUSAxxx, TRU61xxx	≥0,7	≥0,6	R10	nincs besorolva	B
Kaamos (DAK12xxx)	≥0,6	≥0,5	R10	nincs besorolva	B
Fényezett felület TALxxxxx, Color Two GAAxxxxx, Limestone DALxxxxx, Onyx (DALxxxxx, DDL06xxx), Cava (DALxxxxx, DDL06xxx)	≥0,5	≥0,3	nincs besorolva	nincs besorolva	nincs besorolva
Base DAKxxxxx, Tess DAA44xxx	≥0,5	≥0,3	R9	nincs besorolva	A
Alba DARxxxxx, Board DDPSExxx, Trend DDPSExxx, Cemento DDPSExxx, Travertin DARxx03x, Stones DAKxxxxx, Limestone DARSUxxx,	≥0,6	≥0,5	R10	nincs besorolva	A
Cemento DAGxxxxx, Stones DAGxxxxx,	≥0,7	≥0,6	R11	nincs besorolva	C
Outdoor: Kaamos, Quarzit, Saloon, Rebel, Piazzetta DAR66xxx, Betonico, Bricola, Castone, Vals	≥0,7	≥0,7	R11	nincs besorolva	B
Betonico, Compila DAFxxxxx	≥ 0,6	≥ 0,5	R11	nincs besorolva	B
Alba Lap. DAPxxxxx, Alba DDPSExxx, Cemento DAKxxxxx, Clay DARxx6xx, DDVSExxx, Concept DAAxxxxx, Defile DAAxx36x, Defile lappato DAPxxxxx, Sandstone Plus Lappato DAPxxxxx, Sandy DAKxxxxx, Stones Lappato DAPxxxxx, Deco Dxxxxxxx, Unistone DAXxxxxx	≥0,6	≥0,5	R9	nincs besorolva	nincs besorolva
Golem DAKxxxxx, Pietra di Mare,	≥0,6	≥0,3	R9	nincs besorolva	nincs besorolva
Base (DAR12xxx, DAR63xxx, DARSExxx), Cemento DARxxxxx, Extra Dxxxxxxx, Stones DARxxxxx, Sandy (DARxxxxx,DDPSExxx), Unistone (DAR12xxx, DAR1Dxxx, DDPSExxx), Trend DAK12xxx, Rebel DAK12xxx, Betonico DAKxxxxx, Linka DAXxxxxx, Porfido DASxxxxx, Abetone (DAK62xxx, DAASxxx), Quarzit DARxxxxx, Vals (DAKSVxxx, DAK62xxx), Bricola (DAKVG8xx, DAKV185x)	≥0,6	≥0,5	R10	nincs besorolva	B

Board DAKxxxxx, Garda DAA3Bxxx, Random DAKxxxxx, Era DAR3Bxxx, Form Dxx3Bxxx, Form Dekor (DDP3Bxxx, DAAxxxxx, DDR05xxx), Golem DDPxxxxx, Sandstone Plus DAKxx27x, Trend (DAK63xxx, DAKSExxx, DAK44xxx, DAK4Hxxx), Faro DARSUxxx, Como Dxx3Bxxx DARxxxxx, Como DDPxxx, Fashion DAKxxxxx, Rebel DAXxxxxx, Saloon DAKxxxxx, Samba GAT3Bxxx, Flash DAKxxxxx, Garda DAAxxxxx, Levante DAK63xxx, Siena DDPxxxxx	≥0,6	≥0,5	R9	nincs besorolva	A
Geo DARxx31x	≥0,7	≥0,5	R10	nincs besorolva	A
Pietra, DARxx6xx, DDVSExxx	≥0,6	≥0,5	R10	nincs besorolva	A
Pietra DDPSExxx, Geo DDP44xxx, DDP4Hxxx, Pebbles DAR3Bxxx	≥0,7	≥0,6	R10	nincs besorolva	B
Quarzit Dxxxxxxx, Limestone DAKxxxxx, Blend DAK63xxx, Blend DAA44xxx, DAA4Hxxx, Onyx DAKxxxxx,	≥0,5	≥0,5	R9	nincs besorolva	A
Sidney DAA4412x, Siena DARxxxxx, Spirit DAK44xxx,	≥0,6	≥0,4	R9	nincs besorolva	nincs besorolva
Unistone DAR63xxx, DARSExxx, DAR3Bxxx, DAR26xxx, DDPSExxx,	≥0,6	≥0,5	R10	nincs besorolva	A
Via DARxxxxx, Via dekor DDVT8xxx.	≥0,6	≥0,5	R9	nincs besorolva	A
Dombornyomott felület (GRHxxxxx)	≥0,7	≥0,5	nincs besorolva	nincs besorolva	C

2. Radionuklidok értékei

A természetes radionuklidok szintjének értékelése	max. aktivitási koncentráció index 1,0	a Tt. 263/2016. számú törvénye és a Tt. 422/2016. számú végrehajtási rendeletének 102. §-a a hatályos változat szerint
---	--	--

A gyártó képviselőjében és nevében aláírva.
4.6. 2024 Pilsenben

LASSELSBERGER, s.r.o.

Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň - Jižní Předměstí

IČ: 25238078, DIČ: CZ25238078

22

Eva Dvorackova

RNDr. Eva Dvorackova, PhD,
Minőségügyi menedzser
LASSELSBERGER, s.r.o., IČ: 25238078
Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň - Jižní
Předměstí



LASSELSBERGER, s.r.o.,
Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí
Czech Republic
www.rako.cz
05
DoP T 21 01

EN 14411:2012

Szárazon préselt kis vízfelvételű kerámia burkolólapok
Eb ≤ 0,5% vízfelvétellel, B1a csoport (G. melléklet),
falak és padlók bel- és kültéri burkolására



Tűzveszélyesség		A1-A1 _{FL} osztály
Veszélyes anyagok kibocsátása: - kadmium kibocsátása - ólom kibocsátása - egyéb veszélyes anyag kibocsátása		NPD* NPD* NPD*
Kötőszilárdság/tapadósilárdság: - C2 típusú cementtartalmú habarcsok - diszperziós ragasztók - reaktív gyantaragasztók, epoxi - habarcs		≥1,0 N/mm ² NPD* NPD* NPD*
Hőlkésállóság		Megfelelő
Törőszilárdság: vastagság <7,5 mm vastagság ≥7,5 mm		≥700 N ≥1300 N
Csúszásgátlás		lásd: Melléklet
Tartósság: -beltéri használat esetén -kültéri használat esetén: fagyállóság	 	Megfelel Megfelel
Érzékelhetőség		NPD*

* No Performance Determined – NPD (nincs teljesítmény meghatározva)