

Teljesítményilatkozat száma: M 17 01

- A terméktípus egyedi azonosító kódja:** DDMxxxxx, DDRxxxxx TDM06xxx, GDM05xxx, GRS05xxx¹ katalógusszámú mozaikok
A termék típusa, sorozata vagy más azonosító kódja lehetővé teszi a termék egyértelmű azonosítását: kerámia burkolóelem (B la csoport) E ≤ 0,5%-ig terjedő vízfelvétellel: sorozat max. 7x7 cm méretig - lásd a gyártó katalógusát.
¹⁾ A jelen PoV-ben megadott kezdő karakterek (betűk és számok), amelyek az „x”-szel megjelölt karakterláncot megelőzik, meghatározóak a termék azonosításának szempontjából, míg az „x” karakter helyettesíthető bármilyen alfanumerikus karakterrel: A-tól Z-ig vagy 0-tól 9-ig.
- Rendeltetésszerű használat:** Szárazon préselt kerámia burkolóelemek Eb ≤ 0,5% nedvszívó képességgel, Bla csoport (G. melléklet), falak és padlók burkolására, épületeken belül és kívül.
- Gyártó:** LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí (Irányítószám: 25238078) Cseh Köztársaság, Telefon: +420 800 303 333, Fax: +420 378021 119, E-mail: info@rako.cz
- Felhatalmazott képviselő:** nincs
- Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, rendszerek 4-es rendszer** (Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) és az V. Melléklet, 1.5 pontja szerint (2014. május 27.)).
- Olyan építési termékek teljesítményilatkozata esetében, amelyekre vonatkozik a következő harmonizált szabvány: EN 14 411: 2012: a bejelentett szervezet megnevezése és azonosítószáma nem meghatározott
- Bejelentett teljesítmény** a nyilatkozatban meghatározottak vonatkoznak minden kereskedelmi minőségi osztályra:

1. sz. táblázat: A termékek bejelentett teljesítménye

Alapvető jellemzők	A teljesítmény értéke	Harmonizált műszaki leírás
Tűzállóság	A1-A1 _{fl} osztály	vizsgálat nélkül 96/603/EGK)
Veszélyes anyagok kibocsátása: -kadmiumkibocsátás -ólmokibocsátás - egyéb veszélyes anyagok	NPD* NPD* NPD*	EN 14 411:2012
Tapadóképeség: - C2 típusú ragasztócementtel - diszperziós ragasztó - gyanta alapú ragasztók, epoxi - habarcs	≥ 0,5 N/mm ² NPD* NPD* NPD*	
Ellenállás a hirtelen hőmérséklet-változással szemben	megfelel	
Szakítóterhelés	≥7,5 mm ≥1300 N <7,5 mm ≥700 N	
Csúszásgátlás	NPD*	
Tartósság: -belső használatnál -külső felhasználás: fagyasztás – kiolvasztás	megfelel megfelel	


* No Performance Determined – NPD (nincs teljesítmény meghatározva)

- Vonatkozó műszaki dokumentáció és/vagy különleges műszaki dokumentáció:**
A fentiekben megjelölt termék tulajdonságai összhangban vannak a nyilatkozatban szereplő tulajdonságokkal. Ez a teljesítményilatkozat összhangban van a 305/2011/EU Rendelettel, és a fentiekben megjelölt gyártó kizárólagos felelőssége mellett kerül kiadásra.

A gyártó képviselőjében és nevében aláírva.

2021. 11. 1 Plzeňben

A 2020. 10. 30-jén kiadott példányt kiváltó példány



Ing. Zuzana Fajfrová,
Minőségügyi menedzser

Kiegészítő termékinformációk:
A szinterezett kerámia burkolóelemek csúszásgátló teljesítményének értékei a CEN/TS 16165 szerint:

Módszer név	súrlódási együttható		DIN 51 130		DIN 51 097
	μ szárazon	μ nedvesen	R	V (cm ³ /dm ²)	(A, B, C)
Felület S 5 x 5 cm – TDM06xxx Rock DDM06xxx	≥0,7	≥0,6	R10	NPD*	B
Kaamos DDM06xxx, Piazzetta DDM06xxx, Block DDM06xxx	≥0,6	≥0,5	R10	NPD*	B
Alba DDM06xxx, Base DDM06xxx, Cemento DDM06xxx, Extra DDM06xxx, Faro DDM06xxx, Trend DDMxxxxx, Unistone DDMxxxxx, Rebel DDM06xxx, Stones DDM06xxx, Betonico DDM06xxx, Linka DAxxxxxx, Porfido DASxxxxx,	≥0,6	≥0,5	R10	NPD*	B
Saloon DDM06xxx, Quarzit DDM06xxx, Blend DDM06xxx,	≥0,5	≥0,5	R10	NPD*	B
Board DDM06xxx, Clay DDM06xxx, Como DDM05xxx, Fashion DDMBGxxx, Form DDM05xxx, DDR05xxx, Random DDM06xxx, Limestone DDM06xxx,	≥0,6	≥0,5	R10	NPD*	A
Defile DDM06xxx, Era DDM05xxx, Sandstone Plus DDM06xxx, Via DDM05xxx, Porfido DDM06xxx,	≥0,7	≥0,6	R10	NPD*	B
Golem DDPPPxxx.	≥0,6	≥0,3	R9	NPD*	A
Felülete csúszásgátló dombornyomású (GRSxxxxx)	≥0,6	≥0,5	R10	NPD*	B
Sima felület (GDMxxxxx)	≥0,5	≥0,5	NPD*	NPD*	NPD*

* No Performance Determined – NPD (nincs teljesítmény meghatározva)

