



Zalakerámia

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Identifikationsnummer: Ref.:ZK-T-T/01/06

1. **Produkttyp** zur Identifikation: keramische Wandfliese, trocken gepresst  
**GLASIERTE WANDFLIESE**

Produkttyp	Nennmass (cm)
ZPF, ZBR, ZBK, ZBE, ZBV, ZBD, ZVD Buchstabensymbol+maximum 5 Ziffern (1-999, 30 000-99 999) KBX o. KBK o. KBR + 19XX-2XXX (Jahreszahl)/laufende Nummer (1-999) WATN +(6129,6661,6409,6410,6384,6389,6128,6130) Cavallino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dolce Vita 1, 2, 3, 4 Shiraz 1, 2, 3, 4	15x15, 15x20, 20x20, 20x20/10x10, 20x25, 20x30, 25x33, 25x40 20x40,3 25x50,3 20x60, 20x50
Dekorelemente mit Phantasienamen	individuell

2. **Verwendung:** Verfliesung von Wandflächen im Innenbereich, die Frost nicht ausgesetzt sind

3. **Produzent:**

Zalakerámia Geschlossene Aktiengesellschaft, H-8946 Tófej, Rákóczi u. 44.

TEL: (36) 92/566-400, FAX: (36) 369-070 Info: (36) 80/34-34-34,

E-mail: [info@zalakeramia.hu](mailto:info@zalakeramia.hu), web: [www.zalakeramia.hu](http://www.zalakeramia.hu)

4. Das zur Wertung und Kontrolle der Leistung dienende **System** laut Anhang V.: *System 4.*

5. **Leistung laut Erklärung:**

Grundeigenschaften	Leistung	Technische Spezifikation
Wasseraufnahme	E>10%	EN 14411: 2016 Gruppe BIII Anhang L
Biegefestigkeit Stärke ≥7,5 mm Stärke <7,5 mm	≥ 15 N/mm <sup>2</sup> ≥ 12 N/mm <sup>2</sup>	EN 14411: 2016 Gruppe BIII Anhang L
Bruchkraft Stärke ≥7,5 mm Stärke <7,5 mm	≥ 600 N ≥ 200 N	EN 14411: 2016 Gruppe BIII Anhang L
Feuerwiderstand	A1	ohne Prüfung, 96/603/EK
Frostbeständigkeit	nicht gefordert	EN 14411: 2016 Gruppe BIII Anhang L
Temperaturwechselbeständigkeit	entsprechend	EN 14411: 2016 Gruppe BIII Anhang L
Klebefestigkeit	mit Zement Bindung: 0.5 N/mm <sup>2</sup> mit Dispersionsklebstoff: 1.0 N/mm <sup>2</sup> mit Klebstoff auf Kunstharz Basis: 2.0 N/mm <sup>2</sup>	EN 14411: 2016 Gruppe BIII Anhang L
Rutschfestigkeit	nicht gefordert	DIN 51 130, DIN 51 097
Widerstand gegen Oberflächenverschleiss	nicht gefordert	ISO 10545-7
Langlebigkeit	entsprechend	181/2003. (XI. 5.) Regierungserlass
Qualität Abmessungen und Oberfläche	entsprechend	EN 14411: 2016 Gruppe BIII Anhang L
Beständigkeit gegen Chemikalien und Fleckenbildung	entsprechend	EN 14411: 2016 Gruppe BIII Anhang L
Abgabe gefährlicher Stoffe - Cadmium - Blei	entsprechend entsprechend	EN 14411: 2016 Gruppe BIII Anhang L

6. Die Leistung der im Punkt 1. angegebenen Produkte entspricht der im Punkt 5. erklärten Leistung.

7. **Erste Typprüfung:** akkreditiertes Prüflabor der Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs (ÉMI) Kht., 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

NAT-1-1110/2014 TVB Nummer: M-4062/2006-2011

8. Diese Leistungserklärung wurde erstellt gemäss den im Erlass 305/2011/EU (09. März 2011) des Europäischen Parlaments und des Rates definierten Anforderungen.

Verantwortlich für die Ausstellung dieser Leistungserklärung ist ausschliesslich der im Punkt 3. angegebene Produzent.

Unterzeichnender im Namen und seitens des Produzenten:

Tófej, 2023.08.21.

Dr. Jaramani Rafik  
Direktor

ZALAKERÁMIA Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság  
8946 Tófej, Rákóczi út 44.

Hadnagy Zoltán  
Wirtschaftsdirektor